

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie, dostawę i montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw w pobliżu budynków położonych w Białymstoku przy ulicach Szeroka 6, 8, 10 w Białymstoku, jak niżej:

Zadanie nr 1

Lp	Adres placu zabaw	Uwagi
1	Szeroka 6-10 wykonanie, dostawa i montaż nowych urządzeń na placu zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa	Zgodnie z planem pkt. I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**I. Szeroka 6-10**

Teren inwestycji - istniejący plac zabaw zlokalizowany w Białymstoku, przy ul. Szeroka 6-10 – obręb Wysoki Stoczek. Nieruchomość położona jest na działce nr geod. 1867/30.

Przyjęto montaż nowych elementów wyposażenia placu zabaw zgodnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Zakłada się urządzenia gotowe, dostarczane przez Producenta.

Teren pod urządzenia: piasek gł. ok. 20cm

Stan aktualny: istniejąca piaskownica 6-ramienna - pozostaje bez zmian
demontaż istniejących urządzeń po stronie Inwestora

istniejące uzbrojenie terenu: kanalizacja deszczowa 250mm, sieć gazowa gn100 – nieczynna,
2 x telekomunikacja, komora ciepłownicza

Na terenie planuje się montaż nowych elementów/ urządzeń wyposażenia placu zabaw:

1. Karuzela krzyżowa czteroramienna z siedziskami

Dane techniczne:

- | | |
|---|--|
| 1. Urządzenie montowane na stałe w gruncie | zakotwienie w gruncie przez zabetonowanie |
| 2. Liczba użytkowników | 4 |
| 3. Wymiary urządzenia: (wys. x średnica) [m] | max 0,90 x 1,90 |
| 4. Wymiary strefy bezpieczeństwa (średnica) [m] | max 5,90 |
| 5. Wysokość upadku [m] | max 1,0 |
| 6. Konstrukcja karuzeli | rury i profile stalowe, ocynk ogniowy, malowana proszkowo |
| 7. Siedzisko z oparciem | siedzisko – HDPE, oparcie – stalowe, ocynk ogniowy, malowane proszkowo |
| 8. Centralnie umieszczona „kierownica” | |
| 9. Urządzenie certyfikowane: | zgodnie z PN-EN 1176:2017-12 |

2. Huśtawka potrójna

Dane techniczne:

- | | |
|--|---|
| 1. Urządzenie montowane na stałe w gruncie | zakotwienie w gruncie przez zabetonowanie |
|--|---|

2. Liczba użytkowników	min 3
3. Wymiary urządzenia: (wys. x szerokość x długość)[m]	max 2,5 x 2,20 x 6,50
4. Wymiary strefy bezpieczeństwa (średnica) [m]	max 7,50 x 6,50
5. Wysokość upadku [m]	max 1,4
7. Siedzisko kubelkowe / koszyk z pałąkiem	siedzisko – gumowe z wkładem aluminiowym / stal nierdzewna (atest)
8. siedzisko typu deseczka	siedzisko – gumowe z wkładem aluminiowym / stal nierdzewna (atest)
9. Siedzisko – „bocianie gniazdo”	średnica min. 100cm, stalowe z opłotem linowym (lina polipropylenowa, atest)
10. Urządzenie certyfikowane:	zgodnie z PN-EN 1176
11. Konstrukcja	<u>elementy nośne</u> - wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie / ocynk i malowanej proszkowo; <u>elementy mocowań</u> - wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane; <u>połączenia śrubowe</u> - wykonane z użyciem elementów nierdzewnych / ocynkowanych, <u>łby elementów złącznych</u> - osłonięte plastikowymi korkami, <u>łańcuchy</u> – stal nierdzewna / stal ocynkowana 6mm

3. Huśtawka ważka pojedyncza

Dane techniczne:

1. Urządzenie montowane na stałe w gruncie	zakotwienie w gruncie przez zabetonowanie
2. Liczba użytkowników	2
2. Wymiary urządzenia: (wys. x szerokość x długość)[m]	max 0,80 x 0,50 x 3,20
3. Wysokość upadku [m]	max 0,80
4. Strefa bezpieczeństwa (szerokość x długość) [m]	max 3,50 x 6,50
4. Konstrukcja	<u>elementy nośne, pion</u> - wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie / ocynk i malowanej proszkowo; połączenia śrubowe - wykonane z użyciem elementów nierdzewnych / ocynkowanych, łby elementów złącznych - osłonięte plastikowymi korkami, HDPE / płyta HPL
5. 2 x siedzisko	zgodnie z PN-EN 1176:2017-12
6. Urządzenie certyfikowane:	

3. Kubik

Dane techniczne urządzenia:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Zestaw: kubik (2 x pajęczyna + 3 x przepłotnia prosta (góra)) | |
| 2. | Urządzenie montowane na stałe w gruncie | Urządzenie montowane na stałe, zakotwienie w gruncie poprzez zabetonowanie (podłoże – piasek) |
| 3. | Wymiary urządzenia: (wys. x szerokość x długość)[m] | max 2,00 x 2,20 x 2,20 |
| 4. | Wysokość upadku [m] | max 2,00 |
| 5. | Strefa bezpieczeństwa (szerokość x długość) [m] | max 5,90 x 5,90 |
| 6. | Konstrukcja | elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo / ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami |
| 7. | Urządzenie certyfikowane: | zgodnie z PN-EN 1176:2017-12 |

4. Rotory (ławka z pedałami)

Dane techniczne:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Urządzenie | montowane na stałe w gruncie na fundamencie, |
| 2. | Wymiary urządzenia: (wys. x szerokość x długość)[m] | przykładowe 0,77 x 1,30 x 1,80;
Ławka – 1szt.; pedały – 2kpl. |
| 3. | Strefa bezpieczeństwa (szerokość x długość) [m] | max dostępna 6,05 x 5,00 |
| 4. | Wysokość upadku [m] | max 0,80 |
| 5. | Konstrukcja | Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości;
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami lub nakrętkami kołpakowymi, poprawiającymi bezpieczeństwo. Stopnice wykonane z płyty HDPE lub aluminium
Listwy ławki drewniane, świerkowe, |

- malowane farbą akrylową lub lakierobejcą. Kolorystyka ławki: listwy – RAL 4006, konstrukcja - postawa - RAL 9005
zgodnie z PN-EN 16630:2015
PN-EN 1176
6. Urządzenie certyfikowane:

5. Bujak

Dane techniczne urządzenia:

1. Urządzenie montowane na stałe w gruncie na fundamencie,
2. Wymiary urządzenia: (wys. x szerokość x długość)[m] przykładowe 0,80 x 0,50 x 0,90;
3. Strefa bezpieczeństwa (szerokość x długość) [m] max dostępna 2,60 x 3,60
4. Wysokość upadku [m] max 0,60
5. Konstrukcja Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości;
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami lub nakrętkami kołpakowymi.
6. Urządzenie certyfikowane: zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
PN-EN 1176 + AC:2019-0

6. Zestaw zabawowy - zestaw sprawnościowo-integracyjny

Dane techniczne urządzenia:

1. Zestaw powinien zawierać:
- 2 x ślizgawka (stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk boczki wykonane z płyty HDPE)
 - 3 x wieżyczki i podesty (dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne)
 - 1 x ścianka wspinaczkowa
 - 1 x kółko krzyżak
 - 1 x kładka ruchoma – pomost wiszący (trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej, lub z płyty HDPE antypoślizgowej)
 - 1 x kładka – pomost linowy (siatka - przepłotnia prosta)
 - 1 x drabinka łukowa (metal)
 - 1 x drabinka pozioma
 - 1 x pojedynczy drążek
 - 1 x pochylnia łukowa z liną (płyty HDPE antypoślizgowe, lina zbrojona powlekana polipropylenem o śr min 16 mm)
2. Urządzenie montowane na stałe w gruncie na fundamencie,
3. Wymiary urządzenia: (wys. x szerokość x długość)[m] przykładowe 3,50 x 7,00 x 8,50;
4. Strefa bezpieczeństwa (szerokość x długość) [m] max dostępna 10,00 x 15,00

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 5. | Wysokość upadku [m] | max 2,00 |
| 6. | Konstrukcja | <p>Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami lub nakrętkami kołpakowymi.</p> |
| 7. | Urządzenie certyfikowane: | <p>zgodnie z PN-EN 16630:2015
PN-EN 1176</p> |

Oferta powinna zawierać:

1. Dane dotyczące wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz wartość netto i brutto zamówienia łącznie dla całego zakresu robót – Formularz ofertowy ***Załącznik nr 1.***
2. Dokumenty uwiarygodniające sytuację ekonomiczną oferenta tj.:
 - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualnej informacji z właściwego rejestru KRS lub CEIDG.
5. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia, nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego nie podlega wykluczeniu z postępowania – ***Załącznik nr 2.***
8. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
9. Planowany czas wykonania robót – **do 31.12.2026r.** Termin realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.
10. Wyrażenie zgody na wniesienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia jej należytego wykonania w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia.
11. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, zakresem prac, projektem umowy i odbył wizję lokalną terenu – ***Załącznik nr 3.***
12. Kopia opłaconej polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
13. DTR, karty katalogowe, aprobatę techniczną, atesty

Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami – Anna Pogorzelska, tel. 85 674-89-04, kontakt e-mail: sekretariat@smbacieczki.pl.

1. Oferty winny być składane w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zawierającej dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z dopiskiem **‘MODERNIZACJA PLACU ZABAW SZEROKA 6, 8, 10’**.
Oferty należy składać w terminie do 11.09.2026r. r. do godz. 14.00 w kancelarii, w siedzibie Spółdzielni.
2. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.
3. Termin otwarcia ofert nastąpi w ciągu 5 dni roboczych w siedzibie Spółdzielni
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od otwarcia ofert.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
6. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Kryterium wyboru oferty: 100% wartość brutto (określona w załączniku nr 1)